



天津市比利科技发展有限公司

Tianjin Bily Science and Technology Development Co., Ltd.



BL-YW210 侧装浮球液位开关

应用领域:

主要适用于多种工况条件下, 液体液位高度的控制。

产品特点

- 既可水平安装于桶槽侧壁, 也可垂直安装在桶槽顶部;
- 其结构简单合理, 性能稳定可靠, 安装方便;
- 220VAC, 24VDC 电路均可使用;
- 控制部分与被测液体介质完全隔离, 可适用于高温高压环境;
- 多种材质 (SUS304, SUS316, PP), 多种连接方式可满足不同环境需求
- 体积轻巧 (小巧型), 工作寿命长。

二、技术参数:

最大压力	标准型: 10 Mpa; 小巧型: 10bar
介质温度	最大 350℃
介质密度	≥0.75g/cm ³
输出信号	开关量输出
触点容量	小巧型: 220VAC, 5A, SPDT; 标准型: 220VAC, 5A, SPDT; 高温型: 220VAC, 1A, SPDT; 高温散热型: 220VAC, 5A, SPDT; 防腐型: 220VAC, 5A, SPDT
防护等级	IP65
防爆等级	Ex dII BT6, Ex dII CT6
表体材料	SUS304, SUS316, PP 多种可选
过程连接	螺纹连接或法兰连接可选

三、仪表选型

型 号			说 明
BL-YW210	—□	/□	
产品类型	X0		浮球式小巧型
	X1		接触杆式小巧型
	B0		标准型
	B1		标准高温
	D0		上装标准型
	D1		上装高温型
	D2		上装高温散热片型
	S0		双曲标准型
	S1		双曲高温型

销售地址: 天津市西青区创新六路 2 号华鼎一号 2 号楼 2 门 3 层 邮编: 300384

电话: 022-86393578 传真: 022-27984101

邮箱: zx@tjbily.com 网 址: http://www.tjbily.com



天津市比利科技发展有限公司

Tianjin Bily Science and Technology Development Co., Ltd.

	S2		双曲高温散热片型
	H2		高温散热片型
	F0		简易防腐型
	F1		标准防腐型
过程连接方式	F		法兰
	G		螺纹（小巧型连接均为 M10 螺纹连接）

销售地址：天津市西青区创新六路 2 号华鼎一号 2 号楼 2 门 3 层 邮编：300384

电话：022-86393578 传真：022-27984101

邮箱：zx@tjbily.com 网 址：<http://www.tjbily.com>